

SISTEMA di CARICO e SCARICO AUTOMATIZZATO "ADAMOLI ROLLING FLOOR"

Il tappeto rotante "**Adamoli Rolling Floor**", brevettato dalla ditta ADAMOLI, è il sistema più versatile per caricare e scaricare in pochi minuti prodotti confezionati su pallet e collettame in genere, ideale per la logistica e la movimentazione delle merci.

Permette di ridurre l'utilizzo di muletti meccanici e manodopera addetta, ridurre le tempistiche ed aumentare l'efficienza, **ottimizzare la movimentazione ed il navettaggio** delle merci riducendo drasticamente i tempi necessari.



Il sistema "Adamoli Rolling Floor" può essere installato su veicoli nuovi o in appoggio su qualsiasi pianale esistente, anche in veicoli usati (semirimorchi, rimorchi e motrici).

E' composto da una struttura portante e nastri trasportatori trainati in rotazione da speciali catene in acciaio ad alta resistenza.

Si abbina a qualsiasi tipologia di baia o banchina esistente, attrezzata o automatizzata

I materiali utilizzati dalla ditta ADAMOLI per la costruzione del Tappeto Rotante possono essere:

- alluminio
- acciaio
- materiale composito superleggero

Ingombro complessivo in altezza da 125,00/175,00mm (secondo il modello).

Da 1 a 4 sezioni di nastro trasportatore, secondo la portata richiesta.

Carico specifico da 500 a 2000 kg/m²

Azionamento elettrico oppure idraulico.

Velocità di rotazione del tappeto variabile secondo esigenze (media consigliata 4,0/6,0 m/min).

Facilmente smontabile per installazione e riutilizzo su altro veicolo.

Abbinato a postazioni fisse attrezzate, ***il sistema permette il carico e scarico di un semirimorchio da 13,60 m in 90 secondi*** !